



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

CAMPEONATO CARIOCA DE KART - 2017

REGULAMENTO TÉCNICO

ART. 1º - PROIBIÇÕES	2
ART. 2º - EQUIPAMENTO.....	2
ART. 3º - MOTOR.....	3
ART. 4º - ESCAPAMENTO.....	6
ART. 5º - CARBURADOR.....	9
ART. 6º - PESO	10
ART. 7º - CHASSI	12
ART. 8º - FREIOS	15
ART. 9º - CARROCERIA.....	16
ART. 10 - PROTEÇÃO TRASEIRA (PARA-CHOQUE)	18
ART. 11 - COMBUSTÍVEL.....	19
ART. 12 - PNEUS	19
ART. 13 - IDENTIFICAÇÃO	22
ART. 14 - AVARIA TÉCNICA.....	24
ART. 15 - ACESSÓRIOS PROIBIDOS	25
ART. 16 - CATEGORIA CADETE.....	25
ART. 17 - CATEGORIA JÚNIOR MENOR.....	30
ART. 18 - CATEGORIA JÚNIOR	33
ART. 19 - CATEGORIA SPRINTER.....	36



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ART. 20 - CATEGORIA SÊNIOR	39
ART. 21 - CATEGORIAS F4 e F4 Light	42
ART. 22 – CATEGORIA F4 SUPER	46
ART. 23 - CATEGORIAS F400 Graduado e F400 Sênior	49
ART. 24 - CATEGORIA V4	53
ART. 25 - ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS DE SORTEIO DE MOTORES	56
ART. 26 - CASOS OMISSOS	58
ART. 27 - RESPONSABILIDADES	58

ART. 1º - PROIBIÇÕES

Todas as permissões que não estiverem explícitas neste Regulamento serão terminantemente proibidas.

1.1 - Não será permitido o uso de arame em eventuais fixações de partes do kart.

ART. 2º - EQUIPAMENTO

Somente poderão ser utilizados os equipamentos homologados ou autorizados pela CBA, dentro de seus prazos de validade, salvo disposição autorizada na categoria, quais sejam: chassi, barra estabilizadora, carenagem, para-choque traseiro, motor, flange, carburador, “intake silencer”, curva de escapamento, escapamento, ignição e pneus, além daqueles mencionados especificamente em algumas categorias, como por exemplo, embreagem, manga de eixo, roda, cubo de roda, etc.

2.1 - Somente poderá ser utilizada ignição homologada CIK ou CBA.



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

2.2 - Somente poderão ser utilizados os eixos normatizados neste Regulamento.

ART. 3º - MOTOR

3.1 - MOTORES PERMITIDOS

Somente será permitida a utilização de motores homologados ou autorizados pela CBA, como segue abaixo:

3.1.1 - Para a categoria Cadete

Mínimo de 160cc e máximo de 168cc, sem caixa de marcha, refrigerado a ar, da marca Honda, modelo GX 160, com embreagem, autorizado pela CBA, fornecido pela TK Motores.

3.1.2 - Para as categorias F4, F4 Light, F4 Super, F400 Graduado e F400 Sênior

Mínimo de 389cc e máximo de 396cc, sem caixa de marchas e refrigerado a ar, da marca Honda, modelo GX 390 com embreagem, autorizado pela CBA.

Para as categorias F4, F4 Light e F4 Super, os motores serão fornecidos pela TK Motores.

Para as categorias F400 Graduado e F400 Sênior, os motores serão próprios.

3.1.3 - Para as categorias Júnior Menor, Júnior, Sprinter e Sênior

Homologado CBA 2010 da marca KTT, refrigerado a água, fornecido pela Russinho Preparações.

3.1.4 - Para a categoria V4

Mínimo de 120cc e máximo de 125cc, sem caixa de marchas e refrigerado a ar, sendo da marca RIOMAR, os motores serão próprios.



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

3.2 - PREPARAÇÃO

Não serão aceitas qualquer alteração no motor homologado ou autorizado CBA, exceto para as categorias F400 Graduado, F400 Sênior e V4.

Para efeito de vistoria será tomado como base o motor homologado ou autorizado CBA e lacrado em poder da FAERJ.

É permitido o intercâmbio de algumas peças internas autorizadas pela comissão técnica da Faerj entre os motores homologados ou autorizados CBA.

3.3 - TRANSMISSÃO

O acoplamento do motor somente poderá ser efetuado nas rodas traseiras, por intermédio de coroa, pinhão e corrente, sendo proibido o uso de embreagem e caixa de transmissão, exceto para as categorias Cadete, F4, F4 Light, F4 Super, F400 Graduado e F400 Sênior.

3.3.1 - O diâmetro do pinhão deverá ter as medidas homologadas pelo fabricante do motor utilizado.

3.4 - MEDIÇÃO DO VOLUME DA CÂMARA DE COMBUSTÃO

Para todas as categorias será adotado o seguinte critério de medição da câmara de combustão:

O volume mínimo obrigatório no interior da câmara de combustão será de acordo com a categoria, medidos a partir do pistão, no seu ponto morto superior, até a face superior externa do cabeçote, não podendo haver descarbonização.

3.4.1 - Para a medição do volume da câmara de combustão, deverá ser utilizado o seguinte método:

3.4.1.1 - A medição deverá ser feita com o motor à temperatura ambiente;

3.4.1.2 - A vela deverá ser removida, e poderá ser inserida em seu habitáculo a peça (plug) denominado “inserto” conforme desenho CIK/FIA;



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

3.4.1.3 - A medição será feita através de seringa de vidro, com utilização de óleo lubrificante 20w40 para as categorias com motores 4T e óleo lubrificante 2T, para as categorias com motores 2T.

3.5 - As seguintes peças serão de livre procedência:

Palheta, corrente, rolamentos (proibido rolamentos de cerâmica), gaiolas e coroa.

3.6 - Velas

Somente poderão ser utilizadas as velas permitidas para as categorias, conforme regulamentação específica de cada uma delas.

3.7 - Todo sistema de avanço e retrocesso progressivo e todo sistema de circuito eletro / eletrônico, que puderem variar quando o kart estiver em movimento, ou que provocarem o aumento da intensidade da centelha, será proibido.

3.8 - Para as categorias em que houver sorteio de motor, o fornecedor deverá disponibilizar os motores suficientes para a prova aos Comissários Técnicos. Estes farão o sorteio na presença das equipes/pilotos e no mínimo, de um Comissário Desportivo.

Os motores poderão ser resorteados a qualquer momento, a critério dos Comissários Técnicos/Desportivos e “ao visual” dos chefes de equipes.

A troca de motores somente será permitida com a autorização dos Comissários Desportivos.

3.9 - REFRIGERAÇÃO

Os radiadores terão tamanho e especificação de forma compatível a cada uma das categorias de motor, construídos em alumínio e refrigerados a água.

É permitido o gerenciamento do fluxo de ar visando obter o máximo de eficiência no processo de refrigeração do motor, desde que o



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

acionamento seja exclusivamente manual, operado pelo piloto, através de fitas adesivas, cortinas ou persianas de material plástico.

Deverá ser utilizada água no sistema de arrefecimento, sendo permitido apenas o uso de aditivo comercial e sendo proibido uso de álcool.

3.10 - Os motores das categorias Cadete, Júnior Menor, Júnior, Sprinter, Sênior, F4, F4 Light e F4 Super, serão sorteados pela FAERJ.

3.11 - Todo piloto terá 1 (um) bônus de troca de motor no Campeonato, sem penalização, que será aplicado na primeira troca.

3.12 - O piloto que efetuar a troca de motor após o uso do bônus, por qualquer motivo, acrescentará 01 (um) segundo na primeira troca e 03 (três) segundos a cada troca subsequente no evento, ao seu tempo no resultado final.

Se a troca for antes da tomada de tempo, será aplicada a penalização com o seu reposicionamento no grid de largada.

Se a troca for após a tomada de tempo, será aplicada a penalização ao resultado final da prova.

Em caso de rodada dupla, o piloto será penalizado por troca de motor na prova em que efetuar a troca.

O acréscimo de tempo se dará a cada troca, ou seja, entre o sorteio e o treino classificatório, entre o treino classificatório e a(s) prova(s).

ART. 4º - ESCAPAMENTO

4.1 - Somente poderão ser utilizados escapamentos na forma prevista na parte específica de cada categoria desse regulamento. Não podendo ter retrabalho ou qualquer artifício que venha a provocar a saída falsa de gases, no conjunto completo, (curva de escape, escapamento e abafador).

4.2 - O sistema de escapamento deverá ser localizado atrás do banco.



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O escapamento não poderá superar a altura máxima de 450 mm, medidos do solo até a sua extremidade superior e nem exceder o perímetro da parte mais externa do para-choque.

4.3 - Será limitada a intensidade sonora do escapamento em 103,0 db (decibéis), conforme a regulamentação CIK/FIA.

4.4 - Deverá ser utilizado o escapamento com coletor (curva) homologado, do motor utilizado, sem retrabalho, mantendo as suas medidas, características e aparência.

É permitido o intercâmbio de curvas homologadas quando possível, sem nenhuma adaptação.

Somente flexível deverá ser utilizado para acoplar o escape à curva do motor.

4.5 - Se durante o transcorrer de qualquer atividade de pista, o escapamento soltar-se, cair, ou modificar o som emitido, a Direção de Prova sinalizará ao piloto para que o mesmo se dirija ao Parque de Manutenção, durante as provas, e ao box ou Parque de Manutenção, conforme o caso, durante os treinos livres ou de aquecimento, para o reparo. A não obediência a essa determinação implicará na exclusão do piloto.

Independentemente do Diretor de Prova apresentar ou não a bandeira preta com disco laranja ao piloto que tiver o som do escapamento de seu kart modificado, ou de cujo kart o mesmo soltar-se ou cair, sua equipe deverá providenciar imediatamente a correção do problema no Parque de Manutenção, sob pena de desclassificação por ocasião da vistoria técnica na chegada.

Na tomada de tempo, o piloto será sinalizado para dirigir-se ao Parque Fechado e prevalecerá somente o percurso realizado antes do equipamento se soltar. Se o fato ocorrer durante a última volta de uma bateria ou prova, o piloto poderá concluí-la sem que seja feita a correção.



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

4.6 - Mesmo que o escapamento não esteja completamente solto, que não tenha caído ou que não tenha o som emitido modificado, se ficar constatado durante o transcorrer de qualquer atividade, que ele esteja parcialmente solto, será aplicado integralmente o disposto no item 4.5 deste Artigo, por motivo de segurança.

4.7 - “Power-valve” será proibido, ou seja, todo sistema que de forma manual, elétrica, hidráulica ou por qualquer outro meio, puder modificar o ciclo normal da descarga, ou o ciclo normal dos seus gases, em qualquer ponto entre o pistão e a saída do escapamento ao ar livre, quando o motor estiver em funcionamento.

4.8 - Nas categorias Júnior Menor, Júnior, Sprinter, Sênior e V4, os escapamentos serão sorteados, lacrados e retidos ao término de cada evento.

Um dos escapamentos utilizados por cada piloto será entregue aos mesmos após o último evento do Campeonato.

4.9 - Para as categorias Júnior Menor e Júnior as medições de escape deverão ser como abaixo:

Será utilizada a “trena” como ferramenta de medição. No ato da medição, as referências discriminadas pelas linhas de exemplo, conforme o RNK 2017, “a” e “b” deverão estar paralelas. A linha pontilhada demarca o caminho a ser percorrido pela trena no ato da medição. O comprimento total do escapamento será de 810,0 mm, com tolerância de 5,0 mm para mais e de 10,0 mm para menos. Será medido o conjunto completo e montado, da seguinte forma: O escapamento deverá ser acoplado ao motor, com flexível, e fixado através de molas. Será considerado para a medição, o paralelismo estabelecido a partir do flange de fixação das molas na curva, até a de fixação das molas do escape. Essa medição será efetuada da face externa do flange de fixação da curva do motor, até a face final do escape, sem considerar a ponteira.



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

4.10 - Para as categorias Júnior Menor, Júnior, Sprinter, Sênior e V4 os escapamentos deverão ser da marca Spinery, com única saída de 25 mm, sorteados, lacrados e retidos ao término de cada evento.

4.11 - Para a categoria Cadete deverá ser utilizado abafador homologado como escapamento, utilizando acoplamento, fornecido junto com o motor.

ART. 5º - CARBURADOR

5.1 - Será obrigatório o uso de silencioso de carburador “intake silencer”, padrão RBC homologado CBA.

Para as categorias F4, F4 Light e F4 Super, deverão utilizar o filtro tipo turbo de propriedade do piloto.

Em situações climáticas em que o fornecedor (TK Motores) dos motores avaliar riscos aos equipamentos, o mesmo irá fornecer o filtro original para todos os concorrentes que obrigatoriamente terão de utilizá-los.

5.2 - PREPARAÇÃO

Somente poderão ser feitas alterações ou ajustes permitidos especificamente em sua categoria.

5.3 - Somente poderão ser utilizados carburadores homologados pela CBA, exceto para as categorias Cadete, F4 e F4 Light que deverão utilizar o carburador Kei-Him original do motor sendo permitido apenas os ajustes descritos no item carburador específico de cada categoria.

5.4 - Se durante o transcorrer das atividades de pista, o silencioso do carburador “intake silencer” ou filtro soltar-se, cair, ou modificar o som emitido, independentemente da Direção de Prova ter ou não sinalizado ao piloto com a bandeira preta com disco laranja, a equipe do kart deverá providenciar imediatamente a correção do problema no Parque de Manutenção quando na prova e no Parque Fechado nos treinos oficiais ou



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

warm-up, sob pena de desclassificação por ocasião da vistoria técnica na chegada.

Na tomada de tempo, o piloto deverá dirigir-se ao Parque Fechado prevalecendo somente o percurso realizado antes do equipamento se soltar.

Se o fato ocorrer durante a última volta de uma bateria ou prova, o piloto poderá concluí-la sem que seja feita a correção.

Para a categoria Cadete, deverá ser utilizado o filtro padrão RBC.

5.5 - Em caso de chuva, não poderá ser retirado o elemento filtrante do filtro, deverá ser colocado anteparo na frente das cornetas para evitar a entrada de água, em caso de orientações do fornecedor de motor, ou alterar a montagem da tampa de modo que fique com a entrada para trás.

5.6 - Para as categorias F4 Super, F400 Graduado e F400 Sênior, o carburador deverá ser o original do GX 390 (Kei-Him), sendo permitido entubar e preparar.

ART. 6º - PESO

6.1 - O peso de cada categoria será mínimo e absoluto, podendo ser vistoriado pela Comissão Técnica a qualquer momento de um evento.

6.2 - Na pesagem será considerado o conjunto piloto/kart, sendo que o piloto deverá estar trajando indumentária completa (macacão, capacete, sapatilhas, luvas e acessórios) e o kart com todas as peças, acessórios, líquidos e lastros, no estado em que se encontrar ao entrar no Parque Fechado, salvo disposição em contrário.

Não serão considerados para a pesagem peças, acessórios, equipamentos e lastros soltos, que durante a prova ou tomada de tempo tiverem se despreendido do kart, ou eventualmente materiais como pedras, argila expandida e terra.



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Os karts que não receberem a bandeirada de chegada, por quebra ou outro fato qualquer, deverão ser levados ao Parque Fechado para a vistoria. Esses karts poderão ser pesados ou não, a critério da Comissão Técnica.

6.3 - O lastro, quando de sua utilização, deverá estar fixado solidamente no chassi, assoalho ou banco, por meio de parafuso com arruela, porca e contra-porca, ou outro travamento.

Todo lastro será passível de vistoria e aprovação da Comissão Técnica, e deverá ser lacrado.

6.4 - A falta de peso será considerada infração.

O concorrente cujo conjunto piloto/kart não atingir o peso mínimo na tomada de tempo, perderá a sua posição, devendo largar em último lugar. Nas baterias ou provas, perderá a sua posição na ordem de chegada, sem direito a pontuação.

6.5 - Toda e qualquer manobra fraudulenta, visando o aumento ou a redução de peso do conjunto kart/piloto será considerada infração grave e resultará na desclassificação sumária, independentemente de outras sanções.

6.6 - Os pesos para as categorias serão os seguintes:

- Cadete - 106 Kg;
- Júnior Menor - 135 Kg;
- Júnior - 150 Kg;
- Sprinter - 158 Kg;
- Sênior - 170 Kg;
- F4 - 183 Kg;
- F4 Light - 165 Kg;
- F4 Super - 198 Kg;
- F400 Graduado - 183 Kg;
- F400 Sênior - 183 Kg;



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

- V4 - 155 kg.

ART. 7º - CHASSI

7.1 - Deverão ser utilizados chassis homologados CBA ou CIK/CBA.

Para as categorias V4, F4, F4 Light, F4 Super, F400 Graduado e F400 Sênior poderão ser utilizados chassis homologados com ano de fabricação a partir de 1996 inclusive.

7.2 - Não será permitida nenhuma alteração que modifique as características, medidas e formas, mesmo pelo fabricante, assim como a eliminação ou acréscimo de peças ou partes do chassi, exceto nas categorias Cadete, F4, F4 Light, F4 Super, F400 Graduado e F400 Sênior que poderá deslocar o suporte do banco, exclusivamente para a adaptação do motor. A constatação de tal atitude ou prática implicará, na sua exclusão / desclassificação da tomada de tempo, bateria ou prova.

7.3 - Será obrigatório o uso de assoalho de material metálico rígido, do assento do piloto até a parte frontal do kart. Ele deverá ser delimitado por um tubo ou dobra, evitando que os pés do piloto escorreguem para fora do assoalho.

Se o assoalho tiver algum furo além do original, esse não poderá medir mais de 10 mm de diâmetro.

7.4 - Será proibido o uso de qualquer dispositivo de suspensão elástica ou articulada.

7.5 - As rodas deverão ser devidamente identificadas com a marca do fabricante com ou sem parafusos.

Para a categoria Cadete, somente poderão ser utilizadas rodas homologadas para essa categoria.



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

7.6 - Não será permitida qualquer saliência que exceda o perímetro das rodas, como por exemplo, a ponta dos eixos dianteiro e traseiro.

7.7 - A direção deverá ser comandada por um volante inteiramente fechado devendo ser obedecidas as normas CIK/FIA, que preveem um volante circular, totalmente fechado.

Todos os elementos da direção deverão comportar um sistema de fixação que ofereça completa segurança, não podendo ser utilizados materiais que não sejam metálicos.

7.8 - O uso de protetores de corrente será obrigatório e esses deverão abranger o pinhão e a coroa, em posição tal que o piloto fique protegido.

O protetor do pinhão deverá ser de material rígido, exceto para as categorias Cadete, F4, F4 Light, F4 Super, F400 Graduado e F400 Sênior.

O protetor da corrente e da coroa, poderá ser de couro, borracha, correia industrial, ou plástico rígido, sendo fixados em 02 (dois) ou mais pontos.

Será proibido o uso de almotolia ou reservatório para lubrificação da corrente, sendo permitida somente uma esponja embebida em óleo, fixada no protetor de corrente, sem o uso de arame.

7.9 - Os pedais quando acionados, não deverão ultrapassar os elementos fixos do chassi.

O acelerador deverá ser comandado por um só pedal, que obrigatoriamente terá mola de retorno, sendo proibido o uso de qualquer artifício para o seu travamento.

7.10 - O tanque de combustível deverá ser de material plástico, translúcido e com capacidade máxima de 03 (três) litros para a categoria Cadete, e de 10 (dez) litros para as demais, construído de forma a não apresentar qualquer perigo de vazamento, não podendo de maneira alguma, ser parte integrante do chassi ou da carenagem, não sendo ainda admitido qualquer artifício que modifique a sua característica de translucidez.



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

O tanque não poderá estar revestido, totalmente com nenhum tipo de material, desde o momento do abastecimento até o final da vistoria técnica. Ele deverá enviar o combustível somente por gravidade, através de tubos flexíveis e transparentes.

É permitido colocar adesivos no tanque.

O tanque deverá possuir obrigatoriamente um respiro com condutor flexível, dirigido para um reservatório recuperador de fluidos, em material plástico e transparente, fixado no chassi ou na carenagem.

7.11 - Será permitido o uso de no máximo 04 (quatro) tensores rígidos ou reguláveis, fixados por parafusos, somente do chassi ao banco, exceto para a categoria Cadete, cujos tensores não poderão ser reguláveis.

7.12 - Será permitida a utilização de somente 01 (uma) bucha de cada lado afixada externamente no eixo traseiro, entre o cubo da roda e o mancal do chassi, exceto nas categorias Cadete e Júnior Menor, que não poderão utilizar este artifício.

7.13 - A largura máxima do kart não poderá ultrapassar 120 (cento e vinte) cm para a categoria Cadete e 140 (cento e quarenta) cm para as demais categorias, medidos de uma extremidade à outra do lado externo das rodas traseiras.

7.14 - Será proibido o uso de rolamento de cerâmica ou com partes revestidas com cerâmica.

7.15 - É permitido o intercâmbio de componentes entre os chassis homologados CBA.

7.16 - O eixo deverá ser em material ferroso e imantável, com a marca do fabricante de chassi homologado, devendo ainda obedecer à tabela abaixo e observadas as limitações de cada categoria:



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Diâmetro do eixo (mm)	Espessura mínima da parede (mm)
30	4,9
31	4,7
32	4,4
33	4,2
34	4,0
35	3,8
36	3,6
37	3,4
38	3,2
39	3,1
40	2,9
41	2,8
42	2,6
43	2,5
44	2,4
45	2,3
46	2,2
47	2,1
48	2,0
49	2,0
50	1,9

ART. 8º - FREIOS

8.1 - Os freios hidráulicos deverão ser homologados CBA ou CIK/CBA.

8.2 - Os freios mecânicos deverão ser autorizados pela CBA, e conter a marca do fabricante.

8.3 - Os freios deverão ser comandados por 01 (um) só pedal e deverão atuar somente nas rodas traseiras, devendo ser acionados por um sistema



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

hidráulico ou mecânico, sendo obrigatório ainda, o uso de um cabo de segurança, ligando o pedal ao cilindro.

8.4 - O disco de freio deverá ser ferroso e imantável, com tolerância por desgaste de 1,5 mm na espessura e diâmetro externo, em relação ao valor especificado na Ficha de Homologação.

8.5 - Na categoria Cadete será obrigatório o uso de freio mecânico. O disco de freio deverá ser ferroso e imantável, em forma totalmente circular, com diâmetro externo mínimo de 160 mm e espessura mínima de 04 mm.

O disco poderá possuir furos ou rasgos para a dissipação térmica.

8.6 - Os freios das demais categorias deverão ser hidráulicos.

ART. 9º - CARROCERIA

9.1 - A carroceria deverá ser composta por 02 (duas) carenagens laterais, 01 (uma) dianteira e 01 (um) painel frontal, conforme homologação CBA.

9.2 - A carenagem lateral não poderá ultrapassar a altura de 400 mm medida a partir do piso, e deverá manter o lado externo dentro do perímetro delimitado pelo plano traçado entre as faces externas do pneu traseiro e dianteiro (alinhados), e o plano traçado entre as linhas limite das bandas de rodagem dos 02 (dois) pneus (alinhados), de conformidade com o desenho do RNK 2017.

9.3 - O painel frontal não poderá estar acima de um plano horizontal, passando pelo topo do volante de direção. Deverá possuir folga mínima de 50 mm entre o painel e o volante e não poderá ainda impedir o movimento normal dos pedais, nem cobrir nenhuma parte dos pés do piloto, na posição normal de pilotagem.



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

9.4 - Se durante o transcorrer de qualquer atividade de pista, qualquer uma das partes da carenagem soltar-se ou cair, a Direção de Prova sinalizará ao piloto, a fim de que ele se dirija ao Parque de Manutenção, durante as provas, e ao box ou ao Parque de Manutenção, conforme o caso, durante os treinos livres ou de aquecimento, para o reparo. A não obediência a essa determinação implicará na exclusão do mesmo.

No caso específico do bico frontal, mesmo que apenas um pedaço dessa peça tenha se soltado ou caído, o piloto estará sujeito ao procedimento acima descrito.

Independentemente do Diretor de Prova apresentar ou não a bandeira preta com disco laranja ao piloto de cujo kart soltar-se ou cair, quaisquer partes da carenagem, sua equipe deverá providenciar imediatamente a correção do problema no Parque de Manutenção, sob pena de desclassificação por ocasião da vistoria técnica na chegada.

Na tomada de tempo o piloto será sinalizado para se dirigir ao Parque Fechado e prevalecerá somente o percurso realizado antes do equipamento se soltar. Neste caso a equipe poderá repor o bico ou a carenagem que caiu, para a pesagem. Se o fato ocorrer durante a última volta de uma bateria ou prova, o piloto poderá concluí-la sem que seja feita a correção, porém o conjunto será pesado conforme chegou ao Parque Fechado, sem o devido acessório.

9.5 - Para as categorias Cadete, F4, F4 Light, F4 Super, F400 Graduado e F400 Sênior será permitido o corte de parte da carenagem lateral direita, para a adaptação do motor.

9.6 - Será proibido qualquer artifício que venha provocar o travamento das presilhas nas garras de fixação da carenagem dianteira.

É permitido o uso de abraçadeira plástica com a finalidade exclusiva de impedir a queda da presilha, desde que mantida a sua função.

9.7 - Será permitido o intercâmbio das travas plásticas, dos engates rápidos e das ferragens homologadas.



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

9.8 - Será permitido o intercâmbio das carenagens entre os fabricantes homologados CBA.

ART. 10 - PROTEÇÃO TRASEIRA (PARA-CHOQUE)

10.1 - Será obrigatória a utilização da proteção traseira homologada CBA, para todas as categorias, conforme especificações das respectivas Fichas de Homologação.

10.1.1 - Será flexibilizado o uso dos tensores metálicos bem como o intercâmbio destes elementos homologados.

10.2 - Para as categorias F4, F4 Light, F4 Super, F400 Graduado, F400 Sênior e V4, será permitido o uso de para-choque metálico.

10.3 - Se durante o transcorrer de qualquer atividade de pista, a proteção traseira soltar-se ou cair, a Direção de Prova sinalizará ao piloto para que o mesmo se dirija ao Parque de Manutenção, durante as provas, e ao box ou Parque de Manutenção, conforme o caso, durante os treinos livres ou de aquecimento, para o reparo. A não obediência a essa determinação implicará na exclusão do piloto.

Independentemente do Diretor de Prova apresentar ou não a bandeira preta com disco laranja ao piloto que de cujo kart a proteção traseira soltar-se ou cair, sua equipe deverá providenciar imediatamente a correção do problema no Parque de Manutenção, sob pena de desclassificação por ocasião da vistoria técnica na chegada.

Na tomada de tempo, o piloto será sinalizado para dirigir-se ao Parque Fechado e prevalecerá somente o percurso realizado antes do equipamento se soltar ou cair. Se o fato ocorrer durante a última volta de uma bateria ou prova, o piloto poderá concluí-la sem que seja feita a correção.



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

10.4 - Mesmo que apenas um pedaço dessa peça tenha se soltado ou caído, o piloto estará sujeito ao procedimento descrito no item 10.3 deste Artigo.

ART. 11 - COMBUSTÍVEL

11.1 - Para as categorias Júnior Menor, Júnior, Sprinter e Sênior deverá ser utilizado como combustível, uma mistura de gasolina e óleo dois tempos reconhecido pela CBA, na proporção de 20:1 a 30:1.

11.2 - Para as categorias Cadete, F4, F4 Light, F4 Super, F400 Graduado e F400 Sênior será utilizado como combustível somente gasolina.

11.3 - Para a categoria V4 deverá ser utilizado como combustível, uma mistura de álcool hidratado e óleo dois tempos, reconhecido pela CBA, na proporção de 16:1 a 30/1.

11.4 - O combustível deverá ser fornecido pelo Organizador do evento, devendo a proporção ser indicada no Regulamento Particular de Prova.

11.5 - Caberá à Comissão Técnica o controle e a fiscalização do combustível e do abastecimento durante o evento.

ART. 12 - PNEUS

12.1 - O concorrente na sua primeira participação deverá entregar seu jogo de pneus para lacração e ao término de cada evento obrigatoriamente ele ficará retido junto ao organizador. No 4º evento e no 8º evento a critério de cada concorrente poderá ser levado um outro jogo de pneus para lacração em substituição ao anteriormente utilizado.



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

12.1.1 - Cada piloto deverá ter o seu próprio jogo de pneus homologado para a sua categoria, não sendo permitido o compartilhamento de pneus entre os pilotos.

12.1.2 - Os pilotos das categorias V4, Cadete, F4, F4 Light, F4 Super, F400 Graduado e F400 Sênior, que não participarem do 1º, 2º, 5º e 6º eventos ao iniciarem a sua participação no evento subsequente, deverão apresentar 01 (um) jogo de pneus novos ou usados para ser vistoriado e lacrado pelos Comissários Técnicos, e serão penalizados em 01 (um) segundo na tomada de tempo e em 03 (três) segundos na prova.

12.1.3 - Os pilotos das categorias V4, Cadete, F4, F4 Light, F4 Super, F400 Graduado e F400 Sênior que após participarem do 1º, 2º, 5º e 6º eventos e retirarem os pneus antes do final do evento, ao participarem no evento subsequente, deverão apresentar 01 (um) jogo de pneus novos ou usados para ser vistoriado e lacrado pelos Comissários Técnicos, e serão penalizados em 03 (três) segundos na tomada de tempo e em 10 (dez) segundos na prova.

12.2 - Para as categorias Júnior Menor, Júnior, Sprinter e Sênior, os jogos de pneus novos deverão ser adquiridos junto ao Promotor quando da sua primeira participação, onde o piloto receberá um “voucher” que terá de ser entregue, obrigatoriamente à Organização do evento no horário determinado pelo Regulamento Particular de Prova.

12.3 - Após o sorteio dos pneus, deverá ser providenciado para que sejam montados pelas respectivas equipes em local determinado pela Organização.

A montagem deverá ser feita na presença de um membro da comissão técnica.

12.4 - Não serão permitidos quaisquer métodos de aquecimento ou resfriamento artificial dos pneus, ou o uso de aditivos.



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

É proibida a utilização de qualquer produto que altere a característica original dos pneus, ou seja, os pneus não poderão receber qualquer tipo de tratamento, como aplicação de líquidos ou produtos pastosos ou ainda, de qualquer outro aditivo especial.

12.5 - Os pneus somente poderão ser inflados, no Parque de Vistoria Técnica, com ar comprimido.

12.6 - Somente a Direção de Prova poderá determinar a utilização de pneus para chuva (WET), ou a manutenção de pneus “slicks”. Dessa determinação não caberá nenhum tipo de reclamação, e a mesma será para todos os pilotos, sem exceção.

12.7 - Será proibido o uso de pneus recauchutados.

12.8 - Caso um pneu apresente um defeito ou furo, deverá ser apresentado ao Comissário Técnico para comprovação, autorizando-se então a troca por um segundo pneu. No momento em que o pneu novo for montado, verificando-se uma diferença de perímetro superior a 15,0 (quinze) milímetros do pneu usado, correspondente ao mesmo eixo, poderá o Comissário Técnico autorizar a utilização de um terceiro pneu. Os perímetros serão comparados com a mesma calibragem.

12.9 - Para as categorias Júnior Menor, Júnior, Sprinter e Sênior (pneu MG Vermelho) os pneus deverão ser utilizados conforme o procedimento abaixo:

- 01 (um) jogo de pneus novos para o 1º evento, onde o mesmo será lacrado, retido e deverá ser utilizado nos 2º e 3º eventos e poderá ser utilizado também no 4º evento.

Para o 4º evento será opcional o uso de um jogo de pneus novos ou os pneus usados lacrados e retidos que deverão ser usados nas 02 (duas) corridas.



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

- 01 (um) jogo de pneus novos para o 5º evento, onde o mesmo será lacrado, retido e deverá ser utilizado nos 6º e 7º eventos e poderá ser utilizado também no 8º evento.

Para o 8º evento será opcional o uso de um jogo de pneus novos ou os pneus usados lacrados e retidos que deverão ser usados nas 02 (duas) corridas.

12.10 - Os pilotos das categorias Júnior Menor, Júnior, Sprinter e Sênior, que não participarem do 1º, 2º, 5º e 6º eventos, deverão adquirir junto ao Promotor, para sorteio, um jogo novo de pneus, acrescentando, aos seus tempos, para a tomada de tempo 01 (um) segundo e para a prova 03 (três) segundos.

12.11 - Os pilotos das categorias Júnior Menor, Júnior, Sprinter e Sênior, que após participarem do 1º, 2º, 5º e 6º eventos e retirarem os pneus antes do final do evento, ao participarem no evento subsequente, deverão adquirir junto a organização 01 (um) jogo de pneus novos para ser lacrado pelos Comissários Técnicos, e serão penalizados em 03 (três) segundos na tomada de tempo e em 10 (dez) segundos na prova.

12.12 - Os pneus de todas as categorias, serão deixados aos cuidados dos Comissários Técnicos e os mesmos deverão estar na capa ou no pino. A não observância do disposto ocasionará uma multa de ½ (meia) UP.

ART. 13 - IDENTIFICAÇÃO

13.1 - A numeração dos karts deverá ser colocada na parte superior do painel frontal, no centro da proteção traseira, e nas carenagens laterais na parte traseira, sobre um quadrado medindo no mínimo 200x200 mm, na cor amarela, com números de 150 mm de altura e traço de 20 mm na cor preta. Nas carenagens laterais as medidas acima ficam limitadas às suas dimensões.



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

13.2 - Na parte superior do lado direito das placas deverá ser fixado um adesivo retangular na cor branca de 30 mm de altura por 50 mm de largura com as iniciais abaixo na cor preta, com traço de 8 mm como segue abaixo:

C para Cadete;

JM para Júnior Menor;

J para Júnior;

K ou G para Sprinter;

SA para PSK-A;

SB para PSK-B;

F4 para F4;

F4L para F4 Light;

F4S para F4 Super;

FG para F400 Graduado;

FS para F400 Sênior;

V4 para V4.

13.3 - Se no transcorrer de qualquer atividade de pista vier a cair uma das identificações, ficará a cargo do piloto a sua reposição. Todavia, ficarão a cronometragem e a organização, isentas da responsabilidade da anotação da passagem do kart.

No caso de perda das 02 (duas) identificações obrigatórias, o piloto será comunicado pela Direção de Prova, através de sinalização por bandeira, para se dirigir imediatamente ao Parque Fechado ou ao box, e colocar nova(s) identificação(ões).

13.4 - Ficarão obrigatoriamente reservados para uso do Organizador, 02 (dois) espaços com as dimensões mínimas de 200X50 mm, na carroceria, em lugar visível.



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ART. 14 - AVARIA TÉCNICA

Na constatação de avaria técnica durante as atividades de pista, a Direção de Prova poderá sinalizar ao piloto através da bandeira preta com círculo laranja. Independentemente da apresentação da bandeira, o piloto deverá proceder conforme descrito abaixo:

14.1 - Treinos livres ou de aquecimento

O piloto deverá conduzir seu kart aos boxes ou à área de manutenção, conforme o caso, para que sua equipe efetue o devido reparo. Caso não consiga fazê-lo por seus próprios meios, e se for do interesse da equipe, o responsável deverá solicitar à Direção de Prova, autorização para a retirada do kart, sem a utilização de carrinho de transporte.

A autorização será concedida apenas se a Direção de Prova julgar seguro o procedimento.

14.2 - Tomada de tempo

Será proibido qualquer tipo de manutenção, e o piloto deverá conduzir o seu kart ao Parque Fechado para a pesagem. Caso não consiga fazê-lo, deverá retirá-lo da pista, para que sua equipe o conduza ao Parque Fechado ao final da atividade.

14.3 - Baterias ou prova

O piloto deverá conduzir o seu kart ao Parque de Manutenção, por seus próprios meios, e sem nenhum tipo de ajuda externa, onde sua equipe efetuará o reparo, que não poderá incluir a troca do chassi e/ou motor. Caso ele consiga sanar a avaria na pista, com a devida segurança, e sem se valer de qualquer forma de auxílio externo, ele poderá continuar na prova. Se o problema não for sanado, o kart deverá ser colocado em local seguro, e somente retirado ao final das atividades, após a autorização da Direção de Prova.

14.4 - A desobediência ao disposto no item 14.1 deste Artigo implicará na aplicação de penalidades ao piloto infrator, conforme o Artigo do



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Regulamento Desportivo e o CDA 2017, a critério dos Comissários Desportivos.

14.5 - A desobediência ao disposto nos itens 14.2 e 14.3 deste Artigo poderá implicar na exclusão ou desclassificação do piloto infrator.

ART. 15 - ACESSÓRIOS PROIBIDOS

Será terminantemente proibido nos treinos livres, classificatórios e provas, o uso de quaisquer equipamentos eletrônicos, tais como telemetria ou qualquer tipo de ligação eletro / eletrônica ou indução ao sistema análogo do motor.

Será também proibido o uso de quaisquer equipamentos de transmissão ou recepção de rádio-comunicação e ainda câmera de filmagem fixada no capacete.

A câmera de filmagem pode ser colocada na gravata do kart sem atrapalhar a identificação do mesmo. Em qualquer outro local, só com a autorização da Comissão Técnica.

Fica permitida a utilização de conta-giros, desde que ligado somente ao cabo da vela, de registro de tempo por volta, e de temperatura da água, através de sensor.

DAS ESPECIFICAÇÕES DE CADA CATEGORIA

ART. 16 - CATEGORIA CADETE

16.1 - MOTOR

O motor será o Honda GX 160, 4 tempos, 5,5 HP, autorizado CBA, monocilíndrico, refrigerado a ar, com partida de acionamento por corda e com as seguintes condições:



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

16.1.1 - O volume mínimo obrigatório no interior da câmara de combustão, acrescido do habitáculo da vela, será de 20 cc, medidos a partir do pistão, no seu ponto morto superior, até a face superior externa do cabeçote, não podendo haver descarbonização.

16.1.2 - No cabeçote será permitido apenas o faceamento para a equalização do volume.

16.1.3 - Será proibido o retrabalho das válvulas, de suas travas, dos tuchos, das varetas e dos balancins.

16.1.4 - Será permitida a utilização do rotor e da trava da válvula de escapamento na válvula de admissão.

16.1.5 - Será permitida a utilização de molas do motor Honda GX 120 ou ainda das originais do motor GX 160, com calço de no máximo 3 mm.

16.1.6 - Será permitida a retirada do suporte do tanque.

16.1.7 - Será proibido o retrabalho do pistão, do pino munhão e dos anéis de segmento, devendo estar montados em suas posições originais e podendo atingir até a sobremedida de 0,75 mm.

16.1.8 - Será permitida a retirada do limitador de giro.

16.1.9 - Será proibido o retrabalho do comando de válvulas.

16.1.10 - Será proibido o retrabalho do volante.

16.1.11 - Será proibido o retrabalho do virabrequim, devendo ser mantidos originais o seu curso e a posição da engrenagem de distribuição, devendo ser mantida a engrenagem do limitador de giro.



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

16.1.12 - Será permitido fazer um furo na admissão do cabeçote, somente para a ligação da bomba de combustível, sendo proibida qualquer entrada de ar falsa no conjunto de mangueiras de vácuo e na bomba de combustível.

16.1.13 - Será proibido o jateamento de qualquer componente do motor.

16.1.14 - Será permitida a substituição dos parafusos de fixação do cabeçote por prisoneiros.

16.1.15 - Será obrigatória a fixação da bobina de ignição em sua posição original e com os seus respectivos parafusos também originais.

16.1.16 - Será obrigatório o uso de rolamentos e retentores originais e completos.

16.1.17 - Deverá ser utilizada a junta da tampa lateral, podendo ser uma ou mais unidades, desde que a somatória das espessuras não ultrapasse 0,5 mm.

16.2 - EMBREAGEM

Deverá ser centrífuga, homologada CBA.

16.3 - CARBURADOR

Será permitida somente a calibragem do furo do giclê principal e a adaptação da agulha de regulagem de combustível.

A caneta deverá ser original do motor, não podendo apresentar retrabalho.

Todos os sistemas de injeção e/ou pulverização de outros produtos além do combustível, serão proibidos.

16.4 - FILTRO

Fornecido com o motor.



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

16.5 - JUNTAS

Serão livres, devendo porém manter as suas funções.

As juntas de vedação no pé do carburador/flange, flange/baquelite e baquelite/bloco deverão manter obrigatoriamente a sua função de vedação, e não poderão ocasionar entradas de ar.

A função de vedação deverá ser cumprida por somente 01 (uma) unidade de no máximo 01 mm, medida na sua maior espessura.

16.6 - VELA

Não poderá apresentar retrabalho, e o uso do anel de vedação será obrigatório.

Será fornecida junto com o motor e seu uso deverá ser obrigatório.

16.7 - PNEUS

Deverão ser homologados CBA para a categoria Cadete.

16.8 - CHASSI

Deverá ser homologado CBA.

Os tubos devem ser enquadrados na norma ABNT NBR 8476.

16.8.1 - Eixo traseiro

Será obrigatório o uso de eixo de material ferroso e imantável, com a marca CBA ou do fabricante do chassi, com diâmetro de 35 mm, com parede de espessura mínima de 3,8 mm, comprimento de 960 ± 2 mm e peso mínimo de 2.700 gramas.

16.8.2 - Mangas de eixo

Homologada ou autorizada CBA.

Será proibida a regulagem das mangas de eixo, devendo essas estar equidistantes, e posicionadas no interior do seu suporte "U".

Será proibido o uso de anéis de encosto no lado interno das rodas.



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

16.8.3 - Rodas

Homologadas CBA para a categoria, de magnésio, com a marca do fabricante do chassi, ou de alumínio da marca Douglas.

16.8.4 - Cubo de roda

Homologado CBA para a categoria.

16.8.5 - Mancal do rolamento do eixo traseiro

Homologado CBA para a categoria, com marca do fabricante.

16.8.6 - Rolamento do eixo traseiro

Somente poderá ser utilizado o rolamento esférico UC - 207 Ø35 x 72.

16.8.7 - Só serão permitidos cubos de roda, suporte do disco de freio, suporte da coroa e mancal de rolamento de alumínio, do fabricante do chassi.

16.9 - Para acoplar o carburador ao motor deverá ser utilizada flange de acoplamento.

16.10 - ESCAPAMENTO

Original Honda com abafador homologado, utilizando acoplamento fornecido junto com o motor.

16.11 - PESO

O peso do conjunto piloto/kart deverá ser de no mínimo 106 (cento e seis) kg.

Em todas as atividades de pista poderá ser verificada essa condição, passível de punição.

16.12 - IDENTIFICAÇÃO

Deverá ter placa com fundo na cor amarela com número na cor preta, com a sigla C.



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ART. 17 - CATEGORIA JÚNIOR MENOR

17.1 - MOTOR

Homologado CBA 2013 KTT refrigerado a água, devendo ser mantidas as medidas da Ficha de Homologação, proibido a preparação, e ainda proibidos quaisquer artifícios que venham impedir, dificultar, ou mascarar a medição da câmara de combustão, não podendo ainda fazer a criação de quaisquer outras câmaras, mesmo que interligadas, ou ainda fazer quaisquer tratamento térmico ou químico.

O retrabalho da rosca de assentamento da vela de diâmetro 14 mm e passo de 1,25 mm, e ainda a invasão do espaço da câmara de combustão pela vela, serão também proibidos.

O volume mínimo obrigatório no interior da câmara de combustão será de 11 cm³, conforme a Ficha de Homologação.

Será permitido somente um ajuste na terceira luz, apenas na camisa, para adequação na diagramação do motor, respeitando as medidas da Ficha de Homologação, sendo permitido ainda rasquetear o “canto vivo” das janelas de transferência, na parte inferior.

Para a vistoria técnica será tomado como base o motor do fabricante homologado e lacrado em poder da FAERJ.

Permitido somente o uso de anel 2,2 mm.

17.2 - VELA

Não poderá apresentar retrabalho.

A rosca deverá ter diâmetro de 14 mm, comprimento de 19 mm e passo de 1,25 mm.

O anel de vedação não poderá ser retirado, e a rosca da vela deverá estar faceando com a superfície interna do cabeçote, podendo ser utilizada somente uma das velas abaixo:

NGK B9 EGV

NGK B10 EGV



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

17.3 - CARBURADOR

Homologado CBA da KTT, sorteado e fornecido junto com o motor.

17.4 - FLANGE

Deverá ser homologada CBA, da mesma marca do fabricante do motor utilizado, sem retrabalho, com espessura mínima de 15 mm e diâmetro máximo do furo de 17 mm, sorteada e fornecida junto com o motor.

17.5 - COLETOR DE ESCAPAMENTO (CURVA)

Deverá ser homologado CBA, da mesma marca do fabricante do motor utilizado, sorteado e fornecido junto com o motor.

17.6 - ESCAPAMENTO

Somente poderão ser utilizados escapamentos da marca SPINERY, com uma única saída redonda de 25 mm, sem retrabalho, homologados e/ou autorizados pela CBA ou CIK/CBA, e estes só poderão ser adquiridos com o organizador do evento, serão sorteados e fornecidos junto com o motor e ficarão retidos com o organizador.

17.7 - ABAFADOR

Não será utilizado abafador.

17.8 - JUNTAS

As juntas de vedação no pé do carburador/flange, flange/pirâmide e pirâmide/ bloco deverão manter obrigatoriamente a sua função de vedação, e não poderão ocasionar entradas de ar.

A função de vedação deverá ser cumprida por somente 01 (uma) unidade de no máximo 2 mm, medida na sua maior espessura.

Serão fornecidas junto com o motor.

17.9 - PIRÂMIDE

Deverá apresentar a marca do fabricante, sem retrabalho, e não poderá ocasionar entradas de ar.



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Será fornecida junto com o motor.

17.10 - ENTRADA DE AR

No conjunto motor/carburador não poderá haver entrada de ar falsa, em hipótese nenhuma.

17.11 - RELAÇÃO

Pinhão de 10 dentes, original do motor homologado CBA.

O número de dentes da coroa será determinado no Regulamento Particular de Prova.

17.12 - CHASSI

Deverá ser homologado CBA, ou CIK/CBA.

17.12.1 - Eixo traseiro

Obrigatório o uso de eixo de material ferroso imantável, com a marca de um dos fabricantes de chassi homologado, com diâmetro de 40 ou 50 mm com 1060 mm no máximo.

17.12.2 - Cubo de roda

O cubo de roda dianteiro deverá ter o comprimento de 75 mm ou 90 mm \pm 1 mm, e o cubo traseiro deverá ter o comprimento de 75 mm ou 90 mm \pm 1 mm, com a marca de um dos fabricantes de chassi homologados.

É permitido usar bucha para a regulagem de caster e camber.

17.13 - FILTRO

Deverá ser padrão RBC com o elemento do filtro de ar original homologado CBA, sorteado e fornecido junto com o motor e ficará retido com o organizador.

17.14 - IGNIÇÃO

Digital com corte ou analógica, sem variação.



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

17.15 - PESO

O peso do conjunto piloto/kart deverá ser de no mínimo 135 (cento e trinta e cinco) Kg.

17.16 - IDENTIFICAÇÃO

Deverá ter placa com fundo na cor amarela com número na cor preta, e a sigla JM.

ART. 18 - CATEGORIA JÚNIOR

18.1 - MOTOR

Homologado CBA 2013 da marca KTT, refrigerado a água, devendo ser mantidas as medidas da Ficha de Homologação, proibido preparação, e ainda proibidos quaisquer artifícios que venham impedir, dificultar, ou mascarar a medição da câmara de combustão, não podendo ainda fazer a criação de quaisquer outras câmaras, mesmo que interligadas, ou ainda fazer quaisquer tratamento térmico ou químico.

O retrabalho da rosca de assentamento da vela de diâmetro 14 mm e passo de 1,25 mm, e ainda a invasão do espaço da câmara de combustão pela vela, serão também proibidos.

O volume mínimo obrigatório no interior da câmara de combustão, será de 11 cm³, conforme Ficha de Homologação.

Será permitido somente um ajuste na terceira luz, apenas na camisa, para adequação na diagramação do motor, respeitando as medidas da Ficha de Homologação, sendo permitido ainda rasquetear o “canto vivo” das janelas de transferência, na parte inferior.

Para a vistoria técnica será tomado como base o motor do fabricante homologado e lacrado em poder da FAERJ.

É permitido o uso de anel de 2,2 mm.

18.2 - VELA

Não poderá apresentar retrabalho.



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

A rosca deverá ter diâmetro de 14 mm, comprimento de 19 mm e passo de 1,25 mm.

O anel de vedação não poderá ser retirado, e a rosca da vela deverá estar faceando com a superfície interna do cabeçote, podendo ser utilizada somente uma das velas abaixo:

NGK B9 EGV

NGK B10 EGV

18.3 - CARBURADOR

Homologado CBA da KTT, sorteado e fornecido junto com o motor.

18.4 - FLANGE

Deverá ser homologada CBA, sem retrabalho, com espessura mínima de 15 mm e diâmetro máximo do furo de 28 mm.

Será sorteada e fornecida junto com o motor.

18.5 - COLETOR DE ESCAPAMENTO (CURVA)

Deverá ser homologado CBA, da mesma marca do fabricante do motor utilizado.

Será sorteado e fornecido junto com o motor.

18.6 - ESCAPAMENTO

Somente poderão ser utilizados escapamentos da marca SPINERY, com uma única saída redonda de 25 mm, sem retrabalho, homologados e/ou autorizados pela CBA ou CIK/CBA, e estes só poderão ser adquiridos com o organizador do evento, serão sorteados e fornecidos junto com o motor e ficarão retidos com o organizador.

18.7 - ABAFADOR

Não será utilizado abafador.



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

18.8 - JUNTAS

As juntas de vedação no pé do carburador/flange, flange/pirâmide e pirâmide/bloco deverão manter obrigatoriamente sua função de vedação, e não poderão ocasionar entradas de ar.

A função de vedação deverá ser cumprida por somente 01 (uma) unidade de no máximo 2 mm, medida na sua maior espessura.

Serão fornecidas junto com o motor.

18.9 - PIRÂMIDE

Deverá apresentar a marca do fabricante, sem retrabalho, e não poderá ocasionar entradas de ar.

Será fornecida junto com o motor.

18.10 - ENTRADA DE AR

No conjunto motor/carburador não poderá haver entrada de ar falsa, em hipótese nenhuma.

18.11 - RELAÇÃO

Pinhão de 10 dentes, original do motor homologado CBA.

O número de dentes da coroa será determinado pelo Regulamento Particular de Prova.

18.12 - CHASSI

Deverá ser homologado CBA, ou CIK/CBA.

18.12.1 - Eixo traseiro

Obrigatório o uso de eixo em material ferroso imantável, com a marca de um dos fabricantes de chassi homologado, com diâmetro de 40 ou 50 mm.

18.12.2 - Cubo de roda

Os cubos de roda, dianteiro e traseiro deverão ter o comprimento de 75 ou 90 mm ($\pm 1,0$ mm), com a marca de um dos fabricantes de chassi homologado.



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

18.13 - PESO

O peso do conjunto piloto / kart deverá ser de no mínimo 150 (cento e cinquenta) Kg.

18.14 - IDENTIFICAÇÃO

Deverá ter placa com fundo na cor amarela com número na cor preta, e a sigla J.

18.15 - IGNIÇÃO

Digital com corte ou analógica sem variação.

18.16 - FILTRO (Inlet silencer)

Padrão RBC com o elemento do filtro de ar original homologado CBA, sorteado e fornecido junto com o motor e ficará retido com o organizador.

ART. 19 - CATEGORIA SPRINTER

19.1 - MOTOR

Homologado CBA 2013 da marca KTT, refrigerado a água, devendo ser mantidas as medidas da Ficha de Homologação, proibido preparação, e ainda proibidos quaisquer artifícios que venham impedir, dificultar, ou mascarar a medição da câmara de combustão, não podendo ainda fazer a criação de quaisquer outras câmaras, mesmo que interligadas, ou ainda fazer quaisquer tratamento térmico ou químico.

O retrabalho da rosca de assentamento da vela de diâmetro 14 mm e passo de 1,25 mm, e ainda a invasão do espaço da câmara de combustão pela vela, serão também proibidos.

O volume mínimo obrigatório no interior da câmara de combustão, será de 11 cm³, conforme Ficha de Homologação.

Será permitido somente um ajuste na terceira luz, apenas na camisa, para adequação na diagramação do motor, respeitando as medidas da Ficha de



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Homologação, sendo permitido ainda rasquetear o “canto vivo” das janelas de transferência, na parte inferior.

Para a vistoria técnica será tomado como base o motor do fabricante homologado e lacrado em poder da CBA.

É permitido somente o uso de anel de 2,2 mm.

19.2 - VELA

Somente poderá ser utilizada uma das velas abaixo:

NGK B9 EGV

NGK B10 EGV

19.3 - CARBURADOR

Homologado CBA da KTT, sorteado e fornecido junto com o motor.

19.4 - FLANGE

Original do motor homologada CBA, sem retrabalho, diâmetro máximo do furo de 28 mm.

Será sorteada e fornecida junto com o motor.

19.5 - COLETOR DE ESCAPAMENTO (CURVA)

Deverá ser homologado CBA, da mesma marca do fabricante do motor utilizado. S

erá sorteado e fornecido junto com o motor.

19.6 - ESCAPAMENTO

Somente poderão ser utilizados escapamentos da marca SPINERY, com uma única saída redonda de 25 mm, sem retrabalho, homologados e/ou autorizados pela CBA ou CIK/CBA, e estes só poderão ser adquiridos com o organizador do evento, serão sorteados e fornecidos junto com o motor e ficarão retidos com o organizador.

19.7 - ABAFADOR

Não será utilizado abafador.



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

19.8 - JUNTAS

Livres, espessura máxima de 02 mm.

19.9 - PIRÂMIDE

Deverá apresentar a marca do fabricante, e a preparação será livre.
Será fornecida junto com o motor.

19.10 - CHASSI

Deverá ser homologado CBA ou CIK/CBA.

19.10.1 - Eixo traseiro

Obrigatório o uso de eixo de material ferroso imantável, com a marca de um dos fabricantes de chassi homologado, segundo artigo 7.16.

19.10.2 - Cubo de roda

Livre.

19.11 - PESO

O peso do conjunto piloto/kart deverá ser de no mínimo 158 (cento e cinquenta e oito) Kg.

19.12 - IDENTIFICAÇÃO

Deverá ter placa com fundo na cor amarela com número na cor preta, e a sigla k ou G.

19.13 - RELAÇÃO

Pinhão de 10 dentes, original do motor homologado CBA.

O número de dentes da coroa será determinado no Regulamento Particular de Prova.

19.14 - IGNIÇÃO

Será opcional, digital com corte ou analógica (sem variação).



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

19.15 - FILTRO (Inlet silencer)

Padrão RBC com o elemento do filtro de ar original homologado CBA, sorteado e fornecido junto com o motor e ficará retido com o organizador.

ART. 20 - CATEGORIA SÊNIOR

20.1 - MOTOR

Homologado CBA 2013 KTT, refrigerado a água, devendo ser mantidas as medidas da Ficha de Homologação, proibido a preparação, e ainda proibidos quaisquer artifícios que venham impedir, dificultar, ou mascarar a medição da câmara de combustão, não podendo ainda fazer a criação de quaisquer outras câmaras, mesmo que interligadas, ou ainda fazer quaisquer tratamento térmico ou químico.

O retrabalho da rosca de assentamento da vela de diâmetro 14 mm e passo de 1,25 mm, e ainda a invasão do espaço da câmara de combustão pela vela, são também proibidos.

O volume mínimo obrigatório no interior da câmara de combustão será de 11 cm³, conforme a Ficha de Homologação.

Será permitido somente um ajuste na terceira luz, apenas na camisa, para adequação na diagramação do motor, respeitando as medidas da Ficha de Homologação, sendo permitido ainda rasquetear o “canto vivo” das janelas de transferência, na parte inferior.

Para a vistoria técnica será tomado como base o motor do fabricante homologado e lacrado em poder da FAERJ.

20.2 - VELAS

Não poderá apresentar retrabalho.

A rosca deverá ter diâmetro de 14 mm, comprimento de 19 mm e passo de 1,25 mm.

O anel de vedação não poderá ser retirado, e a rosca da vela deverá estar faceando com a superfície interna do cabeçote, podendo ser utilizada somente uma das velas abaixo:



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NGK B9 EGV
NGK B10 EGV

20.3 - CARBURADOR

Homologado CBA da KTT, sorteado e fornecido junto com o motor.

20.4 - FLANGE

Deverá ser da marca KTT, homologada pela CBA, sem retrabalho ou qualquer artifício que venha provocar a entrada de ar, com diâmetro máximo do furo de 28 mm, devendo apresentar a marca do fabricante e será sorteada juntamente com o motor.

20.5 - COLETOR DE ESCAPAMENTO (CURVA)

Deverá ser homologado CBA, da mesma marca do fabricante do motor utilizado.

Será sorteado e fornecido junto com o motor.

20.6 - ESCAPAMENTO

Somente poderão ser utilizados escapamentos da marca SPINERY, com uma única saída redonda de 25 mm, sem retrabalho, homologados e/ou autorizados pela CBA ou CIK/CBA, e estes só poderão ser adquiridos com o organizador do evento, serão sorteados e fornecidos junto com o motor e ficarão retidos com o organizador.

20.7 - ABAFADOR

Não será utilizado abafador.

20.8 - JUNTAS

Livres, espessura máxima de 02 mm.

Será fornecida junto com o motor.

20.9 - PIRÂMIDE

Deverá apresentar a marca do fabricante, e a preparação será livre.



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

Será fornecida junto com o motor.

20.10 - CHASSI

Homologado CBA ou CIK/CBA.

20.10.1 - Eixo traseiro

Obrigatório o uso de eixo de material ferroso imantável, com a marca de um dos fabricantes de chassi homologado, com diâmetro de 40 ou 50 mm com 1.060 mm no máximo, e em conformidade com o Artigo 7, item 7.16.

20.10.2 - Cubo de roda

Os cubos de roda, dianteiro e traseiro deverão ter o comprimento de 90 mm ($\pm 1,0$ mm), de alumínio, com a marca de um dos fabricantes de chassi homologado.

20.11 - RELAÇÃO

Pinhão de 10 dentes, original do motor homologado CBA.

O número de dentes da coroa será determinado no Regulamento Particular de Prova.

20.12 - IGNIÇÃO

Será opcional digital com corte ou analógica (sem variação).

20.13 - FILTRO (InletSilencer)

Padrão RBC com o elemento do filtro de ar original homologado CBA, sorteado e fornecido junto com o motor e ficará retido com o organizador.

20.14 - Flexível

Com a medida entre 50 e 111 mm.

20.15 - PESO

O peso do conjunto piloto/kart deverá ser de no mínimo 170 (cento e setenta) Kg.



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

20.16 - IDENTIFICAÇÃO

Deverá ter placa com fundo na cor amarela com número na cor preta, e a sigla SA para pilotos PSK-A e SB para pilotos PSK-B, conforme o item 13.2.

ART. 21 - CATEGORIAS F4 e F4 Light

21.1 - MOTOR

O motor será exclusivamente o Honda GX 390, autorizado CBA, modelo T1, T2, ou H1, 4 tempos, 13 HP, monocilíndrico, refrigerado a ar, sorteados pela organização, com partida de acionamento por corda e com as seguintes condições:

21.1.1 - O volume mínimo obrigatório no interior da câmara de combustão, acrescido do habitáculo da vela, será de 54 cc, medidos a partir do pistão, no seu ponto morto superior, até a face superior externa do cabeçote, não podendo haver descarbonização.

21.1.2 - No cabeçote será permitido apenas o faceamento para a equalização do volume.

21.1.3 - Será proibido o retrabalho das válvulas, de suas travas, dos tuchos, das varetas e dos balancins.

21.1.4 - As molas das válvulas poderão ser de livre procedência, sendo permitido o uso de calço nessas mesmas molas.

21.1.5 - Será permitida a retirada do suporte do tanque.

21.1.6 - Será proibido o retrabalho do pistão, do pino munhão e dos anéis de segmento, devendo estar montados em suas posições originais e podendo atingir até a sobremedida de 0,75 mm.

21.1.7 - Será permitida a colocação de bronzinas, porém a equidistância dos furos deverá ser mantida.



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

21.1.8 - Serão permitidas a adaptação da embreagem e a retífica do virabrequim em até 0,75 mm, devendo ser mantidos originais o seu curso e a posição da engrenagem de distribuição.

21.1.9 - Será permitida a retirada do limitador de giro.

21.1.10 - Será proibido o retrabalho do comando de válvulas.

21.1.11 - Será proibido o retrabalho do volante.

21.1.12 - Será obrigatório o uso do balanceador harmônico.

21.1.13 - Será permitido fazer um furo no coletor de admissão somente para a ligação da bomba de combustível.

21.1.14 - O coletor de escapamento será de livre procedência, sendo proibido qualquer artifício que venha provocar entrada ou saída de gases antes do escapamento.

21.1.15 - Será proibido o jateamento de qualquer componente do motor.

21.1.16 - Será permitida a substituição dos parafusos de fixação do cabeçote por prisioneiros.

21.1.17 - Será obrigatória a fixação da bobina de ignição em sua posição original e com os seus respectivos parafusos também originais.

21.1.18 - Será obrigatório o uso de rolamentos e retentores originais e completos.

21.1.19 - O motor deverá possuir obrigatoriamente no respiro, um condutor flexível, dirigido para um reservatório recuperador de fluidos, em material plástico e transparente, fixado no chassi.



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

21.2 - EMBREAGEM

Será homologada CBA para a categoria, com pinhão de 13 (treze) dentes de passo 428 (moto).

21.3 - CARBURADOR

Será permitida tanto a calibragem do furo do giclê principal ou a adaptação da agulha de regulagem de combustível.

A caneta deverá ser original do motor, não podendo apresentar retrabalho.

Todos os sistemas de injeção e/ou pulverização de outros produtos além do combustível, serão proibidos.

21.4 - COLETOR DE ESCAPAMENTO (CURVA)

Será fornecido junto com o motor, sem retrabalho, ou qualquer artifício que venha provocar entrada ou saída de ar falso.

21.5 - ESCAPAMENTO

Para a categoria F4 será utilizado o do tipo Spinery com saída dupla redonda ou JK.

Para a categoria F4 Light, o sistema de escapamento deverá ser o Spinery com saída única redonda.

21.6 - ABAFADOR

A categoria não utilizará.

21.7 - FILTRO

Deverão utilizar o filtro tipo turbo de propriedade do concorrente.

Em situações climáticas que o fornecedor dos motores avaliar riscos aos equipamentos, o mesmo irá fornecer o filtro original para todos os concorrentes que obrigatoriamente terão de utilizá-los.



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

21.8 - JUNTAS

Serão livres, devendo manter as suas funções.
Serão fornecidas junto com o motor.

21.9 - VELA

Não poderá apresentar retrabalho, e o uso do anel de vedação será obrigatório.
Será fornecida junto com o motor.

21.10 - BOBINA

Original e obrigatória a sua fixação no ponto original, sem retrabalho.

21.11 - BOMBA DE COMBUSTÍVEL

Livre.
Será fornecida junto com o motor.

21.12 - CHASSI

Deverão ser utilizados chassis homologados CBA ou CIK/CBA, com ano de fabricação a partir de 1996 inclusive.

21.12.1 - Eixo traseiro

Obrigatório o uso de eixo de material ferroso imantável, com a marca de um dos fabricantes de chassi homologado, com diâmetro de 40 ou 50 mm com 1.060 mm no máximo, e em conformidade com o Artigo 7, item 7.16.

21.12.2 - Cubo de roda

Os cubos de roda, dianteiro e traseiro deverão ter o comprimento de 90 mm ($\pm 1,0$ mm), de alumínio, com a marca de um dos fabricantes de chassi homologado.

21.13 - COROA

F4 - até 43 dentes

F4 Light - até 40 dentes



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

21.14 - PARA-CHOQUE

Será obrigatória a utilização da proteção traseira de ferro, do fabricante do chassi, que cubra as rodas traseiras ou para-choque traseiro de plástico homologado CBA.

21.15 - TANQUE DE COMBUSTÍVEL

Deverá ser central, original do chassi.

21.16 - PESO

O peso do conjunto piloto/kart deverá ser de no mínimo 183 (cento e oitenta e três) kg para a categoria F4 e de 165 (cento e sessenta e cinco) Kg para a categoria F4 Light.

21.17 - IDENTIFICAÇÃO

Deverá ter placa com fundo na cor amarela com número na cor preta, com sigla F4 para a categoria F4 e F4L para a categoria F4 Light conforme o item 13.2.

ART. 22 – CATEGORIA F4 SUPER

22.1 - MOTOR

O motor será exclusivamente o Honda GX 390, autorizado CBA, modelo T1, T2, ou H1, 4 tempos, 13 HP, monocilíndrico, refrigerado a ar, sorteados pela organização, com partida de acionamento por corda e com as seguintes condições:

22.1.1 - O volume mínimo obrigatório no interior da câmara de combustão, acrescido do habitáculo da vela, será de 45 cc, medidos a partir do pistão, no seu ponto morto superior, até a face superior externa do cabeçote, não podendo haver descarbonização.



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

22.2 - EMBREAGEM

Será homologada CBA para a categoria, com pinhão de 13 (treze) dentes de passo 428 (moto).

22.3 - CARBURADOR

Será fornecido juntamente com o motor original do GX 390 (KEI-HIM), sendo permitido entubar e preparar.

22.4 - FILTRO

Será permitido o uso de filtro original e/ou turbo-mangueira.

Em situações climáticas que o fornecedor dos motores avaliar riscos aos equipamentos, o mesmo irá fornecer o filtro original para todos os concorrentes que obrigatoriamente terão de utilizá-los.

22.5 - JUNTAS

Serão livres, devendo manter as suas funções.

22.6 - VELA

Será fornecida junto com o motor.

22.7 - COLETOR DE ESCAPAMENTO (CURVA)

Será fornecido junto com o motor, sem retrabalho, ou qualquer artifício que venha provocar entrada ou saída de ar falso.

22.8 - ESCAPAMENTO

O sistema de escapamento deverá ser o Spinery com saída única redonda sem retrabalho ou qualquer artifício que venha provocar saída falsa de gases.

22.9 - ABAFADOR

A categoria não utilizará.



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

22.10 - CHASSI

Deverão ser utilizados chassis homologados CBA ou CIK/CBA, com ano de fabricação a partir de 1996 inclusive.

22.10.1 - Eixo traseiro

Obrigatório o uso de eixo de material ferroso imantável, com a marca de um dos fabricantes de chassi homologado, com diâmetro de 40 ou 50 mm com 1.060 mm no máximo, e em conformidade com o Artigo 7, item 7.16.

22.10.2 - Os cubos de roda, dianteiro e traseiro deverão ter o comprimento de 90 mm ($\pm 1,0$ mm), de alumínio, com a marca de um dos fabricantes de chassi homologado.

22.11 - COROA

Até 43 dentes.

22.12 - PARA-CHOQUE

Será obrigatória a utilização da proteção traseira de ferro, do fabricante do chassi, que cubra as rodas traseiras ou para-choque traseiro de plástico homologado CBA.

22.13 - TANQUE DE COMBUSTÍVEL

Deverá ser central, original do chassi.

22.14 - PESO

O peso do conjunto piloto/kart deverá ser de no mínimo 198 (cento e noventa e oito) kg.

22.15 - IDENTIFICAÇÃO

Deverá ter placa com fundo na cor amarela com número na cor preta, e a sigla F4S conforme o item 13.2.



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ART. 23 - CATEGORIAS F400 Graduado e F400 Sênior

23.1 - MOTOR

O motor será o Honda GX390 autorizado CBA modelo T1, T2 ou H1 (QH), 4T, 13 HP, monocilíndrico, refrigerado a ar, com partida de acionamento por corda e com as seguintes condições:

23.1.1 - Volume da Câmara de combustão

Mínimo 45 cc, medida na condição de término de corrida, com o cabeçote montado, pistão no ponto morto superior, até o último fio de rosca da vela, não podendo haver descarbonização.

23.1.2 - Cabeçote

Original, com preparação livre, respeitando o volume e a rosca da vela que deverá permanecer original, sem retrabalho.

23.1.3 - Prisioneiros

Serão de livre procedência.

23.1.4 - Bloco do Motor

Somente será permitido o corte do suporte do tanque.

23.1.5 - Virabrequim

Original sendo permitida a adaptação para a fricção e a retífica de até 0,75 mm, mantendo o curso original.

23.1.6 - Biela

Original, permitido o uso de bronzina e o corte ou substituição do pescador de óleo, mantendo a distância original entre os furos.

23.1.7 - Pistão

Original até 0,75 mm, sem retrabalho.



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

23.1.8 - Conjunto limitador

Original, retirada total ou parcial.

23.1.9 - Não será permitido o intercâmbio entre os motores T1, T2 e/ou H1, exceto o pistão.

23.1.10 - Válvula de Admissão e Escape

Original, podendo retrabalhar, porém mantendo os diâmetros da cabeça das válvulas originais.

23.1.11 - Tuchos e Varetas

Originais sem retrabalho.

23.1.12 - Molas e Travas de Válvulas

As molas das válvulas poderão ser de livre procedência, sendo permitido o uso de calço nestas mesmas molas.

As travas de válvulas deverão ser originais.

23.1.13 - Coletor de Escape

Será de livre procedência.

23.1.14 - Comando de Válvulas

Original sem retrabalho.

23.1.15 - Balancim

Não pode ser retrabalhado, devendo permanecer original.

23.1.16 - Volante

Original podendo ser aliviado e/ou balanceado mantendo o diâmetro externo, com rasgo de chaveta e magneto originais e sem retrabalho, com peso mínimo de 04 (quatro) kg.



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

23.1.17 - Chaveta do volante

Original sem retrabalho mantendo o seu uso original, que é fixar o volante no ponto determinado pela Honda.

23.1.18 - Cilindro

Deverá permanecer original, sendo permitida a retífica.

23.1.19 - Anel

É permitido ajustar o anel, desde que original até 0,75 mm.

23.2 - EMBREAGEM

Será homologada CBA para a categoria, com pinhão de 13 (treze) dentes de passo 428 (moto).

23.3 - CARBURADOR

Original do GX 390 (KEI-HIM), sendo permitido entubar e preparar.

23.4 - FILTRO

Será permitido o uso de filtro original e/ou turbo-mangueira.

23.5 - JUNTAS

Livres, devendo manter as suas funções.

23.6 - BOBINA

Original e obrigatória a sua fixação no ponto original sem retrabalho.

23.7 - BOMBA DE COMBUSTÍVEL

Livre.

23.8 - COROA

Até 45 dentes.



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

23.9 - VELA

Livres.

23.10 - ESCAPAMENTO

Spinery de 02 (duas) saídas ou tipo JK.

23.11 - ABAFADOR

Não será utilizado abafador.

23.12 - CHASSI

Deverão ser utilizados chassis homologados CBA ou CIK/CBA, com ano de fabricação a partir de 1996 inclusive.

23.12.1 - Eixo traseiro

Obrigatório o uso de eixo de material ferroso imantável, com a marca de um dos fabricantes de chassi homologado, com diâmetro de 40 ou 50 mm com 1.060 mm no máximo, e em conformidade com o Artigo 7, item 7.16.

23.12.2 - Os cubos de roda, dianteiro e traseiro deverão ter o comprimento de 90 mm ($\pm 1,0$ mm), de alumínio, com a marca de um dos fabricantes de chassi homologado.

23.13 - PARA-CHOQUE

Será obrigatória a utilização da proteção traseira de ferro, do fabricante do chassi, que cubra as rodas traseiras ou para-choque traseiro de plástico homologado CBA.

22.14 - TANQUE DE COMBUSTÍVEL

Deverá ser central, original do chassi.

23.15 - PESO

Para as categorias F400 Graduado e F400 Sênior o peso será de no mínimo 183 (cento e oitenta e três) kg.



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

23.16 - IDENTIFICAÇÃO

Deverá ter placa com fundo na cor amarela com número na cor preta, e a sigla FG para a categoria F400 Graduado e FS para a categoria F400 Sênior, conforme o item 13.2.

ART. 24 - CATEGORIA V4

24.1 - MOTOR

Será da marca Riomar V-4.

A preparação será livre, sendo proibidos quaisquer artifícios que venham impedir, dificultar, ou mascarar a medição da câmara de combustão, ou ainda, a criação de quaisquer outras câmaras, mesmo que interligadas.

O retrabalho da rosca de assentamento da vela de diâmetro 14 mm e passo de 1,25 mm, e ainda a invasão do espaço da câmara de combustão pela vela, são também proibidos.

O volume mínimo obrigatório no interior da câmara de combustão, acrescido do habitáculo da vela, será de 14 cm³, medidos a partir do pistão, no seu ponto morto superior, até a face superior externa do cabeçote, não podendo haver descarbonização.

No conjunto motor/carburador, não poderá haver entrada de ar falsa, em hipótese alguma.

24.2 - VELA

Não poderá apresentar retrabalho.

A rosca deverá ter diâmetro de 14 mm, comprimento de 19 mm e passo de 1,25 mm.

O anel de vedação não poderá ser retirado, e a rosca da vela deverá estar faceando com a superfície interna do cabeçote, podendo ser utilizada somente uma das velas abaixo:

NGK B8 EG

NGK B8 EGV

NGK B8 ES



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

NGK B9 EG
NGK B9 EGV
NGK B9 ES
NGK B10 EGV
NGK BR10 EG
DENSO IW24
DENSO IW27
DENSO IW31
DENSO W27 ESU
BOSCH W07 CS
BOSCH W08 CS

24.3 - CARBURADOR

Será permitido o uso de somente 01 (um) carburador com diâmetro máximo na altura do difusor de 26,0 mm e a medida do corpo, até a altura da borboleta de aceleração, com diâmetro máximo de até 26,0 mm.

24.3.1 - Será permitido o uso de carburadores nacionais de qualquer marca desde que homologados pela CBA ou CIK/FIA, e importados da marca Tillotson.

24.3.2 - Somente poderão ser usados carburadores do tipo borboleta, também o de bomba dupla, sendo proibido o uso de carburadores de 03 (três) agulhas.

24.3.3 - A preparação interna dos carburadores é livre, sendo controladas as medidas na altura do difusor e a medida do corpo na altura da borboleta de aceleração. Externamente deverão ser mantidas as características do fabricante.

24.3.4 - Fica proibida a utilização de bomba auxiliar para o combustível.



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

24.4 - FLANGE

Deverá ser homologada pela CBA, sem qualquer artifício que venha provocar a entrada de ar, com diâmetro máximo do furo de 26 mm, devendo apresentar a marca do fabricante.

24.5 - JUNTAS

Livres.

24.6 - PIRÂMIDE

Deverá apresentar a marca do fabricante e a preparação é livre.

24.7 - CHASSI

Será obrigatório o uso de eixo em material ferroso imantável, com diâmetro mínimo de 30 mm e máximo de 50 mm.

A espessura da parede deverá ser de conformidade com o item 7.16.

24.7.1 - É permitido o uso de mais um cubo entre o cubo da roda e o mancal do chassi.

24.8 - PALHETAS

É obrigatório o uso de palhetas bipartidas.

24.9 - ESCAPAMENTO

Somente poderão ser utilizados escapamentos da marca SPINERY, com uma única saída redonda de 25 mm, sem retrabalho, homologados e/ou autorizados pela CBA ou CIK/CBA, e estes só poderão ser adquiridos com o organizador do evento, serão sorteados e fornecidos junto com o motor e ficarão retidos com o organizador.

24.10 - ABAFADOR

Não será utilizado abafador.



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

24.11 - RELAÇÃO

Pinhão de 10 dentes original do motor, e a coroa será de até 82 dentes, definida no Regulamento Particular de Prova.

24.12 - PESO

O peso do conjunto piloto/kart deverá ser de no mínimo 155 (cento e cinquenta e cinco) kg.

24.13 - IDENTIFICAÇÃO

Deverá ter placa com fundo na cor amarela com número na cor preta, e a sigla V4, conforme o item 13.2.

ART. 25 - ESPECIFICAÇÕES E PROCEDIMENTOS DE SORTEIO DE MOTORES

Os motores quando sorteados obedecerão aos seguintes critérios:

25.1 - O piloto ficará responsável pelo motor a partir do momento em que recebê-lo da organização, até o momento de sua devolução.

25.2 - Se o motor for danificado durante os testes realizados sobre o cavalete, o piloto será o responsável pelo reparo do mesmo e deverá indenizar integralmente a organização do evento.

25.3 - Quaisquer danos externos no motor ou no escapamento, também serão de responsabilidade do piloto.

25.4 - Os motores serão sorteados pelo Comissário Técnico, no Parque Fechado e em horário determinado pelo Regulamento Particular de Prova, na presença do Comissário Desportivo, sendo permitida a presença de um representante do piloto concorrente.

25.5 - Entre qualquer atividade de pista, os Comissários poderão resortejar os motores.



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

25.6 - Condições para eventuais trocas de motores

A organização disponibilizará um número de 20% (vinte por cento) de motores extras por categoria, para uma eventual troca.

A prioridade para a troca será para o motor cujo reparo não puder ser executado no local. As demais trocas somente poderão ser efetuadas se houver disponibilidade do motor, e desde que autorizada pelos Comissários Técnicos, que deverão comunicar imediatamente aos Comissários Desportivos.

O piloto deverá solicitar a troca do motor em até 05 (cinco) minutos após a atividade de pista.

25.7 - Se a troca for procedida após o aquecimento, ou entre a tomada de tempo e a corrida, e desde que o lacre não tenha sido adulterado ou rompido, o piloto terá a sua posição de largada na corrida, devidamente preservada, exclusivamente em razão de uma das seguintes situações:

Se houver quebra do pistão;

Se houver quebra da biela;

Se houver a fusão da biela;

Se houver a quebra do virabrequim;

Se a rosca da porca da curva espanar;

Se a rosca do cabeçote espanar.

25.8 - Se a troca for solicitada por qualquer outro motivo que não os descritos no item 25.7, o piloto deverá ser penalizado conforme o item 3.12 deste Regulamento.

25.8.1 - Após o sorteio do motor, o mesmo deverá ser conferido e imediatamente após sua montagem no kart, deverá ser testado na presença de um oficial da comissão técnica. Caso o motor não ligue, poderá ser sorteado outro motor sem que haja uso do bônus ou penalização ao concorrente. Se esta reclamação for feita em qualquer momento depois deste anteriormente descrito, não terá direito ao sorteio sem penalização.



FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

ART. 26 - CASOS OMISSOS

Os casos omissos serão julgados pelos Comissários Desportivos.

ART. 27 - RESPONSABILIDADES

A FAERJ, os Clubes e os Patrocinadores envolvidos nos eventos, eximem-se de toda e qualquer responsabilidade civil ou penal, por infrações cometidas ou acidentes causados durante os treinos e as provas. Essa responsabilidade será exclusivamente daquele(s) que a(s) tiver (em) cometido ou daquele(s) que tiver (em) se envolvido em acidente(s) ou ainda de seu(s) representante(s) legal (is).

O presente Regulamento foi elaborado pelo CONSELHO TÉCNICO DESPORTIVO da FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. Fica terminantemente proibida a utilização total ou parcial das Normas técnicas e desportivas e / ou nomenclaturas e referências nele contidas, em competições que não tenham a supervisão da FEDERAÇÃO DE AUTOMOBILISMO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Rio de Janeiro, 07 de março de 2017.

Conselho Técnico Desportivo

Presidente - FAERJ